VISION PARQUET

massif@visionparquet.com

ZA - 9 rue du Buisson Rondeau
F - 91650 BREUILLET

FICHE TECHNIQUE
Chêne CLASSIC

IBL & ICL

Origine : Europe de l'Est
Provenance : Chêne de Russie
Nom Botanique : QUERCUS ROBUR / FAGACAE
L'ensemble des bois provient de sources éco responsables.

Diamètre sur pied : 50 cm à 1.20 m.
Longueur de fût : 15 à 40 m.
Age d'exploitabilité : 40 à 50 ans

Descriptifs type :
Parquet Chêne CLASSIC / gammes IBL (pose à joints perdus) & *ICL (pose à bâtons rompus)
IBL : Parement de 3 mm sur support latté bois résineux - Chanfrein GO2 – 14/3 x 189 x 1860 mm
*ICL : Parement de 3 mm sur support latté bois résineux - Chanfrein GO4 – 14/3 x 120 x 600 mm

IBL001 : Chêne CELESTE bis brut
IBL002 : Chêne CELESTE bis huile naturelle
IBL003 : Chêne CELESTE bis huile blanche
IBL010 : Chêne CELESTE bis huile pure
IBL101 / ICL101 : Chêne NATURE bis brut
IBL102 / ICL102 : Chêne NATURE bis huile naturelle
IBL103 : Chêne NATURE bis huile blanche
IBL110 / ICL110 : Chêne NATURE bis huile pure
IBL702 : Chêne EXTRA RU. fumé brossé huile naturelle
IBL703 : Chêne EXTRA RU. fumé brossé huile blanche
IBL704 / ICL704 : Chêne EXTRA RUSTIQUE fumé x2 brossé huile blanche (aspect GRIS)

FINITIONS & TRAITEMENTS HAUTE COUTURE :
Nombreuses possibilités finitions base IBL001/IBL & ICL101: nous consulter

Caractéristiques Techniques :
Densité : 750 à 800 kg/m3 (9% M.C.)
Hygrométrie : 8/10%
Poids moyen : 14 kg/m2
VOC : ISO 16000 Classe A
Emission Formaldéhyde : E1
Conductivité thermique EN12664 : 0,12 W/m2
Durabilité biologique EN335 : Classe 1
Classement Feu : Bfl-s1

Préconisations de poses :
Collée en plein avec colle SIKABOND T54 FC ou par collage « au cordon » avec colle SIKABOND T52 FC (Ets SIKA) conformément au D.T.U. 51.2-1.1 - sous couche ACOUFLEX PH. (SIKA)

Chauffage au sol :
Nos parquets IBL sont compatibles en pose collée sur sol chauffant basse t°
conformément aux préconisations du D.T.U. 51.2

Entretien : L'entretien sera fonction de la finition initiale.